

JOLIE PANEL LED

Mekânların, mağazaların, yaşam alanlarının aydınlatma tercihleri her zaman büyük bir öneme sahip olmuştur. Kişiyeye ve temaya göre dekore edilmiş odaların en güzel detaylarını ortaya serecek de aydınlatma tercihidir, kusurlarını ortaya çıkaracak olan da... Bu nedenle hem dekorasyonu tamamlamak, hem güzelliğini ortaya çıkarmak, hem en uygun olanını seçebilmek için Collet tercihleriniz arasında olmalıdır.

Aydınlatma Tasarımcısı / Kurucu : Nuri Macit

Since : 1974 - Çizgi Teknik Aydınlatma



JOLIE
PANEL
LED

JOLIE PANEL LED



Teknik Bilgiler ;

Aluminyum sac veya plastik gövde

Samsung SMD LED

Osram ,Tridonic veya Eaglerise driver

UV ışınlarına dayanımlı,armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC difüzör

220-240V Giriş gerilimi

Renksel geri verim indeksi CRI 80

Frekans 50-60 Hz

IP koruma sınıfı IP40

İstenilen renk sıcaklığında ve farklı ral kodlarında üretim.

Ürün ; 20x20 , 30x30 , 40x40 , 60x60 , 30x60 , 30x120 ve 60x120 cm ölçülerinde üretilebilmektedir.

Ürün KODU : 9368

DEKORASYONUNUZU
TAMAMLAYIN..

İç tasarımın en
ayırt edici ürünü..



LED



**ÜRÜN
HAKKINDA**

Orsino	Ölçü (mm)	Watt	Işık Akısı (Lm)	Renk Sıcaklığı	CRI	Koruma Sınıfı
9368-1	200x200	9	1046	2700,3000,4000,6500K	> 80	IP 40
9368-2	300x300	13	1400	2700,3000,4000,6500K	> 80	IP 40
9368-3	400x400	24	2640	2700,3000,4000,6500K	> 80	IP 40
9368-4	600x600	38	4346	2700,3000,4000,6500K	> 80	IP 40
9368-5	300x600	26	2797	2700,3000,4000,6500K	> 80	IP 40
9368-6	300x1200	38	4346	2700,3000,4000,6500K	> 80	IP 40
9368-7	600x1200	76	8292	2700,3000,4000,6500K	> 80	IP 40

KULLANIM ALANLARI

2019 Çizgi Teknik Aydınlatma Tüm hakları saklıdır.Çizgi Teknik Aydınlatma, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Çizgi Teknik Aydınlatma tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm haklar Çizgi Teknik Aydınlatma San.Tic.Ltd.Şti veya ilgili sahiplerine aittir.



LED



ÜRÜN ÖLÇÜSÜ



TEKNİK DETAYLAR

LED ÖZELLİKLERİ

min. Typ. max.	2700K	min. Typ. max.	4000K
1239 1304 1369		1365 1437 1509	
min. Typ. max.	3000K	min. Typ. max.	6500K
1285 1353 1421		1365 1437 1509	

Operating Module Current	Operating Current per LED	Operating Voltage (Typ)	Module Power (Typ)
350 mA	116 mA	30V	10,5w

Technical Specifications		Connections Data		Electrical Specifications	
Length (mm)	500	Wire size	0,2-0,75 mm ² (24-18AWG)	Series	10
Width (mm)	16	Terminal Strip Length	7,5-8,5 mm	Parallel	3
PCB Thickens(mm)	1,6	Connector	Poke-in connector	Total Led Quantity	30
PCB Material	FR4 & Alum				

KULLANIM ALANLARI



2019 Çizgi Teknik Aydınlatma Tüm hakları saklıdır. Çizgi Teknik Aydınlatma, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Çizgi Teknik Aydınlatma tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm haklar Çizgi Teknik Aydınlatma San.Tic.Ltd.Şti veya ilgili sahiplerine aittir.



LED

