



ORSİNO - 1190

LİNEER

Teknik Bilgiler ;

Alüminyum sıvama gövde. 1,4mm alüminyum kalınlığı
Samsung SMD LED
Osram veya Tridonic driver
UV ışınlarına dayanımlı,armatür ömrü boyunca
sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC
difüzör
220-240V Giriş gerilimi
Renksel geri verim indeksi CRI 80
Frekans 50-60 Hz
IP koruma sınıfı IP40
İstenilen renk sıcaklığında üretim.Farklı ral kodlarında
elektrostatik toz boya

Ürün KODU : 1190

Technical Information ;

Aluminum body.1.4mm aluminum thickness Samsung
SMD LED
Osram or Tridonic driver
Resistant to UV rays,pc diffuser with high light
permeability that does not turn yellow during the life of
the fixture
220-240V Input voltage
Color return index CRI 80
Frequency 50-60 Hz
IP protection class IP40
Production at desired color temperature.
Electrostatic powder coating in different ral codes

Product KOD : 1090



LED



Ürün Kodu Code	Boyutlar Dimensions (mm)	Güç Power (w)	Işık Aksı Luminosu Lm	Renk Sıc. Colour Temp.
1090-25	250x100	17	2400	2700,3000,4000,6500K
1090-35	350x100	24	3300	2700,3000,4000,6500K
1090-45	450x100	33	4500	2700,3000,4000,6500K
1090-65	650x100	66	9000	2700,3000,4000,6500K
1090-90	900x100	132	18000	2700,3000,4000,6500K
1090-120	1200x100	220	30000	2700,3000,4000,6500K

KULLANIM ALANLARI

Fields of Application



2019 Çizgi Teknik Aydınlatma Tüm hakları saklıdır.Çizgi Teknik Aydınlatma, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Çizgi Teknik Aydınlatma tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm haklar Çizgi Teknik Aydınlatma San.Tic.Ltd.Şti veya ilgili sahiplerine aittir.

All rights belong to Çizgi Teknik Aydınlatma San.Tic.Ltd.Şti or its respective owners.



LED



PROFİL ÖLÇÜSÜ PROFILE SIZE



Ürün yükseklik (h) 100 mm.

Ürün çapları (a) ; 250,350,450,650,900,1200 mm ölçülerinde
üretilebilmektedir.

Product height(h) 100mm product diameters (a); It can be produced in
dimensions of 250,350,450,650,900,1200 mm.

LED ÖZELLİKLERİ LED FEATURES

min. Typ. max.	2700K	min. Typ. max.	4000K
1239 1304 1369		1365 1437 1509	
min. Typ. max.	3000K	min. Typ. max.	6500K
1285 1353 1421		1365 1437 1509	

Operating Module Current	Operating Current per LED	Operating Voltage (Typ)	Module Power (Typ)
350 mA	116 mA	30V	10,5w

Technical Specifications		Connections Data		Electrical Specifications	
Length (mm)	500	Wire size	0,2-0,75 mm ² (24-18AWG)	Series	10
Width (mm)	16	Terminal Strip Length	7,5-8,5 mm	Parallel	3
PCB Thickens(mm)	1,6	Connector	Poke-in connector	Total Led Quantity	30
PCB Material	FR4 & Alum				
Led	Mid Power				

KULLANIM ALANLARI Fields of Application



2019 Çizgi Teknik Aydınlatma Tüm hakları saklıdır. Çizgi Teknik Aydınlatma, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Çizgi Teknik Aydınlatma tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm haklar Çizgi Teknik Aydınlatma San.Tic.Ltd.Şti veya ilgili sahiplerine aittir.

All rights belong to Çizgi Teknik Aydınlatma San.Tic.Ltd.Şti or its respective owners.



LED

